

Byok

Assiale L



Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- Tageslicht- und Bewegungssensor

Version

- drehbar
- starr

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	Byok
Designer	Kai Byok
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Material	Aluminium
Leistung (max. Watt)	60 Watt
LED	inklusive
Ra	80
Farbtemperatur in Kelvin	3.000 warmweiß
Gesamtlichtstrom in lm	4.400 lm nach unten, 4.400 lm nach oben
Lichtverteilung	direkt und indirekt
Maße	H 48 cm B 7 cm L 180 cm

Beschreibung

Die Byok Assiale L wird direkt an der Decke befestigt. Sie ist jeweils starr oder drehbar erhältlich. Das Gelenk der drehbaren Leuchte ist sowohl flexibel als auch robust. Durch eine federnd gelagerte Mechanik ist das Gelenk beim Drehen der Leuchte geschützt.

Die Leuchte ist in der Oberfläche Aluminium eloxiert sowie auch auf Anfrage in RAL-Farben nach Wahl gepulvert, erhältlich. Die Assiale wird zudem in verschiedenen Versionen angeboten: DALI dimmbar oder mit Licht- und Bewegungssensor steuerbar. Sie gibt gleichzeitig Up- und Downlight ab.

Im Unterschied zur Assiale T verfügt diese Leuchte über eine L-Form.