



## LDM

### Drop Uno Aufbau


#### Oberfläche

- Aluminium matt
- Aluminium poliert
- schwarz
- bronze
- weiß

#### Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer
- mit Casambi Modul

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	LDM
<b>Designer</b>	Jürgen Glauner
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Durchmesser in cm</b>	7
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Kabellänge</b>	200 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höheneinstellbar
<b>Leistung in Watt</b>	8,75 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>95
<b>Lichtstrom in lm</b>	781
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	Dim to warm
<b>Baldachin Maße</b>	10 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Maße</b>	H 16 cm   Ø 7 cm

### Beschreibung

Die LDM Drop Uno Aufbau ist eine höheneinstellbare Pendelleuchte mit einem Leuchtschirm aus Aluminium. Ihr Licht wird durch eine mattierte optische Linse fokussiert und gleichmäßig nach unten verteilt. Die Leuchte wird in den Oberflächen Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß und schwarz matt angeboten. Das Kabel der Leuchte verfügt über eine Länge von maximal 200 cm und kann bei Bedarf gekürzt werden. Auf Anfrage sind auch Sonderlängen für das Kabel sowie diverse Kabelfarben erhältlich. Standardmäßig werden die Leuchten in Aluminium matt, weiß und schwarz mit einem weißen Kabel geliefert, die Leuchte in Aluminium poliert mit einem Kabel in Anthrazit und die Leuchte in Bronze mit einem in Kupfer.

Die Pendelleuchte wird in drei Versionen angeboten: bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer, DALI dimmbar oder mit integriertem Casambi Modul. Die DALI Version erfordert ein 5-adriges Netzkabel. Mit einem Casambi Modul kann die Leuchte per Smartphone oder Tablet über die Casambi App via Bluetooth bedient werden. Die Casambi Technologie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mehrere geeignete Leuchten in Gruppen getrennt voneinander zu schalten und zu dimmen.

Beim Dimmen der Drop Uno Aufbau verändert sich durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie die Lichtfarbe der integrierten LED in einen wärmeren Ton (von 3.000 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). Diese Pendelleuchte wird von einem Deckenbaldachin aus Aluminium abgedelt, der die gleiche Oberfläche hat wie die ausgewählte Leuchte. Der Baldachin verfügt über einen Durchmesser von 9,8 cm und ist 4,6 cm hoch. Auf Anfrage wird die Drop Leuchte auch als Einbauleuchte oder mit einer dezentralen Aufhängung angeboten, mit der die Leuchte unabhängig vom Stromanschluss montiert werden kann. LDM bietet aus der Drop Serie auch Mehrfach-Pendelleuchten mit zwei (auf Anfrage), drei oder vier Leuchten und die höhenverstellbare Drop Move an.