



## LDM

### Drop Move Trio Aufbau


#### Oberfläche

- Aluminium matt
- Aluminium poliert
- schwarz
- bronze
- weiß

#### Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer
- mit Casambi Modul

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	LDM
<b>Designer</b>	Jürgen Glauner
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Kabelfarbe</b>	transparent
<b>Kabellänge</b>	50 - 200 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höhenverstellbar
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>95
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	Dim to warm
<b>Baldachin Maße</b>	Länge 150 cm, Breite 6,5 cm, Höhe 2,7 cm
<b>Schirmdurchmesser</b>	7 cm
<b>Schirmhöhe</b>	19 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Systemleistung</b>	3 x 8,75 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	2.343

### Beschreibung

Die LDM Drop Move Trio Aufbau ist eine Pendelleuchte mit drei höhenverstellbaren Leuchten an einem rechteckigen Baldachin. Für jede Leuchte kann die Kabellänge einzeln von 50 cm bis 200 cm verstellt werden. Das Licht wird durch mattierte optische Linsen fokussiert und gleichmäßig nach unten abgegeben. Die Leuchten verfügen zueinander jeweils über einen Abstand von 60 cm. Der Baldachin ist 150 cm lang und an den Enden rechteckig. Er wird immer komplett in der gleichen Oberfläche wie die Leuchten geliefert. Auf Anfrage ist die Pendelleuchte auch mit einem an den Ecken abgerundeten Baldachin und mit Sonderlängen für die Kabel erhältlich.

Die Drop Move Trio Aufbau wird in den Oberflächen Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß matt und schwarz matt angeboten. Alle Elemente der Leuchte sind immer in der gleichen Oberfläche wie die Leuchte selbst. Auf Anfrage sind auch Leuchten in allen Oberflächen oben mit einem Abschluss in Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß matt und schwarz matt erhältlich.

Die Drop Move Trio Aufbau wird in drei Versionen angeboten: bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer, DALI dimmbar oder mit integriertem Casambi Modul. Die DALI Version erfordert ein 5-adriges Netzkabel. Mit einem Casambi Modul kann die Leuchte per Smartphone oder Tablet über die Casambi App via Bluetooth bedient werden. Die Casambi Technologie bietet darüber hinaus die Möglichkeit, mehrere geeignete Leuchten in Gruppen getrennt voneinander zu schalten und zu dimmen.

Beim Dimmen der Dreier-Pendelleuchte verändert sich durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie die Lichtfarbe der integrierten LEDs in einen wärmeren Ton (von 3.000 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). Aus der Drop Serie werden auch eine einzelne, eine zweifache oder vierfache Leuchte (auf Anfrage) und die Drop mit einem kürzbaren, höheneinstellbaren Kabel angeboten.