




Bover

Nans S/3L

Schirmfarbe

- braun
- rot
- beige

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Spanien
Hersteller	Bover
Designer	Joana Bover
Entwurfjahr	2022
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Ausladung in cm	max. 380
Material	Aluminium, Edelstahl, Polycarbonat, Polyethylen
Kabellänge	400 cm
Höheneinstellung	höhenstellbar
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
LED	inklusive
Ra	90
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Baldachin Maße	24 cm
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Systemleistung	3 x 9,5 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	4.350

Beschreibung

Die Bover Nans S/3L Pendelleuchte besteht aus drei unterschiedlich großen Leuchten der Serie Nans, die in verschiedenen Längen von einem dezentralen Baldachin abpendeln. Die drei Leuchten sind an einem runden Baldachin befestigt. Die Kabel verlaufen seitlich aus dem Baldachin und werden mit Befestigungen an der gewünschten Stelle an der Decke fixiert. Dadurch kann die Position der einzelnen Pendelleuchten zueinander selbst bestimmt werden. Das Zubehör zur Aufhängung und Befestigung der einzelnen Leuchten ist im Lieferumfang enthalten. Dank dem dezentralen Baldachin kann die Mehrfach-Pendelleuchte zudem unabhängig vom Stromauslass an der Decke installiert werden. Die Kabel der Leuchte sind bei Bedarf kürzbar und haben maximal jeweils eine Länge von 400 cm. Maximal kann die Ausladung der Leuchte 380 cm betragen. Diese Mehrfach-Leuchte wird mit drei Leuchtschirmen in den Farben rot, braun und beige angeboten. Ihre Leuchtschirme werden aus einer handgewebten, synthetischen Polyethylenfaser hergestellt. Ihr Baldachin aus Edelstahl und Aluminium ist immer graphit-braun.

Die Leuchten der Mehrfach-Pendelleuchte Nans S/3L sind unterschiedlich groß: Die kleinste Leuchte verfügt über einen Schirmdurchmesser von 21,6 cm und eine -höhe von 24,7 cm. Die beiden größeren Leuchten haben jeweils einen Schirmdurchmesser von 31,5 cm. Die eine Leuchte verfügt über eine Schirmhöhe von 30,7 cm, die andere über eine Schirmhöhe von 45,7 cm.

Die Pendelleuchte wird mit drei integrierten LEDs betrieben, die je eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß haben. Die LEDs sind bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer. Auf Anfrage wird auch eine DALI oder 1-10 Volt dimmbare Version angeboten. Zudem ist auf Anfrage auch eine Version erhältlich, die mit einem Casambi Modul per Smartphone via Bluetooth dimmbar ist. Diese optional erhältliche Version mit Casambi Modul ist einfach und intuitiv über mobile Endgeräte mit der kostenlosen CASAMBI-App (iOS und Android) bedienbar. Casambi erweitert so die Steuerungsmöglichkeiten um Funktionen wie Dimmen, Gruppieren von

Leuchten, Programmieren von Gruppen und Szenen, Automatisierungen und vieles mehr.